

(383) 362-09-62,  
362-04-81



[promzak@promzak.ru](mailto:promzak@promzak.ru)

[www.promzak.ru](http://www.promzak.ru)

## Каталог: рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (ГОСТ 9356-75).

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя (цветного либо черного, с двумя цветными полосками) обозначающим класс рукава. Газосварочные рукава предназначены для подачи под давлением:

класс I (красный) – ацетилена, городского газа, пропана, бутана под давлением 0,63 МПа;

класс II (желтый) – жидкого топлива: бензина, керосина или их смеси под давлением 0,63 МПа;

класс III (голубой) – для подачи кислорода под давлением 2 МПа и 4 МПа.

Температура работоспособности: от -55°C до +70°C

№	Наименование	ед.	мин. уп.	Фото
<b>Рукава газосварочные ГОСТ 9356-75</b>				<p>Пример условного обозначения: Рукав II – 6,3 – 0,63, где: II – класс; 6,3 – внутренний диаметр (мм); 0,63 – рабочее давление (МПа).</p>  <p>резинный слой нитяная оплетка</p>
1	Рукав II 6,3*13-6,3	м	бухта	
2	Рукав II 6,3*12-6,3	м	50м/бухта	
3	Рукав II 9*15-6,3	м	50м/бухта	
4	Рукав II 9*16 -6,3	м	бухта	
5	Рукав II 12*19-6,3	м	50м/бухта	
6	Рукав II 12*20-6,3	м	бухта	
7	Рукав III 6,3*12-2	м	50м/бухта	
8	Рукав III 6,3*13-2	м	бухта	
9	Рукав III 9*15-2	м	50м/бухта	
10	Рукав III 9*16-2	м	бухта	
11	Рукав III 12*19-2	м	50м/бухта	
12	Рукав III 12*20-2	м	бухта	

С оптовыми ценами, вы можете ознакомиться:

на нашем сайте: [promzak.ru](http://promzak.ru)

запросив прайс: [manager@promzak.ru](mailto:manager@promzak.ru)

у наших специалистов: 8 (383) 362-09-62

